

turbolino

Allgemeines

Löst extrem schnell und vollständig alte Wachs- und Kunststoffschichten.
Hochwirksames, konzentriertes Grundreinigungsmittel zur Entfernung von Dispersionen und Selbstglanzemulsionen.
Entfernt ebenso sehr wirkungsvoll Verschmutzungen aller Art.

Anwendungsbereich

Speziell für Linoleumböden, aber auch für Bodenbeläge wie Kunststoff, PVC, Epoxydharz, Gummi, Colovinyl, Steinholz.

Dosierung

1 - 2 Liter auf 8 - 9 Liter Wasser geben (10 - 20%).
Für die allgemeine Reinigung und für das Entfernen von starken Verschmutzungen 0,5 - 1 dl auf 9 Liter Wasser geben (0.5 - 1%).

Hinweise für die Verarbeitung

Lösung anlegen. Ca. 5 Minuten wirken lassen. Scheuern.
Roten oder grünen Pad verwenden; auf PVC oder Stein eventuell auch braunen Pad.
Absaugen oder aufziehen.

Verbrauch

10 Liter Lösung für 30 – 50 m²

Besondere Hinweise

Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen und Sockelleisten sofort mit viel Wasser abwaschen.
Vor nachfolgender Beschichtung mit klarem Wasser spülen.
Keine Verfärbung von Linoleumbelägen. Nicht geeignet für Asphalt.
Sicherheitsratschläge im EU-Sicherheitsdatenblatt beachten.
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
pH-Wert	konzentriert: 10,5 / 1%ige Lösung: 9
Inhaltsstoffe	anionische und nichtionische Tenside, wasserlösliche Lösungsmittel, Phosphate, Duftstoffe, Wasser.