

T193

Kleine handgeführte Scheuersaugmaschine

Einfach zu bedienen in schwer zugänglichen Bereichen

Die T193 ist eine kleine, manövrierfähige und zuverlässige Scheuersaugmaschine, die eine effektive Reinigung ermöglicht und dabei einfach zu bedienen ist. Die große Tankkapazität trotz kompakter Abmessungen und robuste Komponenten ermöglichen eine hohe Produktivität. Die T193 ist ideal für die Reinigung kleiner, enger Bereiche in Einzelhandelsgeschäften, Cafeterias und Büros.

Serienmäßige Technologien



**Onboard-Chemiedosiersystem
Eco-Modus**



Vielseitige Einstellmöglichkeiten

Weniger Belastung und Ermüdung für den Bediener durch einen komfortablen und höhenverstellbaren Griff sowie intuitive Bedienung der Maschine.



Produktivität auf kleinstem Raum

Erzielen Sie mehr Reinigungsproduktivität im Vergleich zu anderen kompakten Maschinen, durch ein höheres Tankvolumen und mehr Arbeitsbreite.



Kompakter Stellplatz

Einfach zu lagern und zu transportieren mit geringer Stellfläche, Transportrad und Griff, welcher sich leicht zusammenklappen lässt.

Innenleben der T193

1. 3-stufiger Saugmotor

für hohe Leistung bei der Wasseraufnahme.

2. Leicht abnehmbarer

Schmutzwassertank zur schnellen Entleerung sowie Batteriezugang.

3. Nachhaltige Erhöhung des Reinigungsergebnisses und Reduzierung

der Reinigungskosten durch integriertes Chemiedosiersystem.

4. Ausgezeichnete Absaugung mit gleichmäßiger Wasseraufnahme

durch robuste V-förmige Abstreifleiste.

5. Vereinfachte

Bedienereinführung durch präventive tägliche Wartungen mit gelben Wartungspunkten.



T193 Technische Daten

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
	BÜRSTENVORTRIEB
Antriebsart	Batterie
Arbeitsbreite	510 mm
maximale theoretische Flächenleistung (pro Stunde)*	1785 m ² /hr
maximale praktische Flächenleistung (pro Stunde)*	1071 m ² /hr
Schrubbgeschwindigkeit	3.5 kmh
Bürsten-/ Pad Drehzahl	155 rpm
Bürsten-/ Pad Anpressdruck	21 kg
Fassungsvermögen des Frischwassertanks	40 L
Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks	45 L
Batterielaufzeit - max. Laufzeit in Std. **	3
Batteriespannung	24V (2x12)
Abmessungen - L x B x H (Griff in aufrechter Position)	1075 x 576 x 1280 mm
Abmessungen - L x B x H (Parkposition mit eingeklapptem Griff)	1075 x 576 x 950 mm
Breite der Abstreifleiste	730 mm
Gewicht (mit schwerster Batterie)	143 kg
Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)***	73 dB

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

* Die geschätzte Flächenleistung wurde anhand der Praxisgeschwindigkeiten und der Füllzyklus-Standards aus dem ISSA Cleaning Times-Handbuch von 2004 errechnet.

** Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Schrubbzzeiten.

*** Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter **+49(0)2303 2580-300** oder per E-Mail unter **DE.Tennant@tennantco.com**, um eine Demonstration oder zusätzliche Informationen zu erhalten

TENNANT GmbH & Co. KG
tennant.de