

T391

Mittelgroße handgeführte Scheuersaugmaschine

Produktiv und komfortabel zu bedienen

Mit dieser Scheuersaugmaschine, die mit großer Arbeitsbreite und hohem Tank Fassungsvermögen ausgestattet ist, erzielen Sie eine hohe Flächenleistung. Das einfache Bedienfeld und die komfortable Ergonomie garantieren unkomplizierte Bedienung. Die tägliche Reinigung wird durch die große Öffnung des Schmutzwassertanks, den einfachen Bürsten-/Padwechsel mit Click-off/Click-on-Funktion sowie durch gelbe Wartungspunkte leicht gemacht. Perfekt für den Einzelhandel, Schulen und Krankenhäuser.



Produktivitätssteigerung

Erzielen Sie im Vergleich zu kleineren Scheuersaugmaschinen mit mehr Arbeitsbreite und großem Fassungsvermögen des Frischwassertanks mehr Reinigungsleistung.



Benutzerfreundlich

Dank der geringen Größe, des ergonomischen Griffs und des wendigen Designs lassen sich enge und schwer zugängliche Stellen leicht reinigen.



Nachhaltige Leistung

Reduzieren Sie den Geräuschpegel und den Wasserverbrauch und verlängern Sie gleichzeitig die Betriebszeit mit dem ECO-Modus.

Innenleben der T391

1. Selbstnivellierender Schrubbkopf für optimale Reinigungsleistung.

2. Vereinfachte Bedieneinweisung mit einfach zu bedienenden vorprogrammierten Reinigungseinstellungen, Standard und ECO.

3. Hilfreiche Maschineninformationen sind auf dem großen und intuitiven LCD-Display sichtbar.

4. Einfache tägliche Wartung durch die große Öffnung des Schmutzwassertanks, die vollen Zugang und Übersicht ermöglicht.

5. Hervorragende Wasseraufnahme durch das Design der leicht einstellbaren Abstreifleiste und standardmäßige Linatex®-Gummis.

6. Einfacher, werkzeugloser und kontaktloser Bürsten-/Padwechsel mit Click-off/Click-on-Funktion.



T391 Technische Daten

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN	
	FAHRANTRIEB	FAHRANTRIEB
Arbeitsbreite	600 mm	700 mm
Produktivität (pro Stunde) theoretisches Max.	2.697 m ² /h	3.142 m ² /h
Geschätzte Flächenleistung (pro Stunde)*	1.818 m ² /h	2.147 m ² /h
Schrubbgeschwindigkeit	4,5 km/h	
Schrubbkopf heben/senken	Fußpedal	
Bürsten-/ Pad Drehzahl	200 U/min	
Bürsten-/ Pad Anpressdruck	29 kg	
Fassungsvermögen des Frischwassertanks	70 l	
Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks	70 l	
Batterielaufzeit – max. Laufzeit in Std.**	3,5 Stunden	
Batteriespannung	24 V (2 x 12)	
Abmessungen (L x B x H)	1279 x 653 x 1033 mm	1279 x 735 x 1033 mm
Breite der Abstreifleiste	815 mm	940 mm
Gewicht (mit schwerster Batterie)	183 kg	187 kg
Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)***	56 dB	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
 *Die geschätzten Flächenleistungsraten wurden anhand der Praxisgeschwindigkeiten und des Füllzyklus-Standards aus dem ISSA Cleaning Times-Handbuch von 2004 errechnet.
 **Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Schrubbzzeiten.
 ***Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter **+49 (0)2303 2580-300** oder per E-Mail über **de.Tennant@tennantco.com**, um eine **Demonstration oder zusätzliche Informationen zu erhalten.**

Tennant GmbH & Co. KG
 tennant.de