

T581

Micro-Aufsitz Scheuersaugmaschine

Manövrierfähigkeit in einer kompakten Aufsitzmaschine

Niedriger Geräuschpegel, intuitive Bedienelemente und kompaktes Design ermöglichen einen einfachen Betrieb und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die T581 ist ideal geeignet für die Reinigung in großen Einzelhandelsgeschäften, Krankenhäusern und Schulen.

Serienmäßige Technologien



**Onboard-Chemiedosiersystem
Eco-Modus**



Manövrierfähig und produktiv

Das kompakte Design passt problemlos in die meisten beengten Räume, kann schnell viele Bereiche einer Einrichtung erreichen und steigert so die Produktivität.



Einfache Bedienung

Mit einer Taste, die gleichzeitig den Schrubkopf und die Abstreifeiste absenkt, können Mitarbeiter schnell und einfach in die Inbetriebnahme der Maschine eingewiesen werden.



Chemiedosierungssystem

Erhöhen Sie die konstante Reinigungsleistung und reduzieren Sie die Reinigungskosten mit dem serienmäßig integrierten Chemikaliendosiersystem.

Innenleben der T581

- 1. Intuitives Bedienfeld**
zum einfachen Anpassen der Wassermenge und anderer Reinigungsfunktionen.
- 2. Starke Wasseraufnahme**
durch mehrstufigen Saugmotor.
- 3. Schnelle und saubere Tankentleerung**
durch großen Ablassschlauch mit Dosiermöglichkeit für den Schmutzwassertank.
- 4. Großer Frischwassertank**
mit Füllstandsanzeige und Ablassschlauch.
- 5. Gleichmäßige Absaugleistung**
dank verschleißfester, V-förmiger Abstreifleiste und serienmäßigem Linatex-Abstreiferblatt.
- 6. Einfacher, werkzeugloser und kontaktloser** Bürsten-/ Padwechsel mit Click-off/ Click-on-Funktion.



T581 Technische Daten

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN	
	FAHRANTRIEB	FAHRANTRIEB
Arbeitsbreite	550 mm	700 mm
Produktivität (pro Stunde) theoretisches Max.	3.289 m ² /h	4.177 m ² /h
Geschätzte Flächenleistung (pro Stunde)*	2.038 m ² /h	2.645 m ² /h
Schrubbgeschwindigkeit	6,0 km/h	
Absenken/Anheben von Schrubbkopf und Abstreifleistengummi	Stellmotor	
Bürsten-/ Pad Drehzahl	150 U/min	220 U/min
Bürsten-/ Pad Anpressdruck	22 kg	10 bis 50 kg
Fassungsvermögen des Frischwassertanks	78,5 l	
Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks	80 l	
Batterielaufzeit – max. Laufzeit in Std.**	2,3	4,5
Batteriespannung	24 V (2 x 12)	24 V (4 x 6)
Abmessungen (L x B x H)	1.310 x 673 x 1.030 mm	1,310 x 760 x 1,030 mm
Breite der Abstreifleiste	710 mm	924 mm
Gewicht (mit schwerster Batterie)	211 kg	283 kg
Wenderadius (Wand zu Wand)	1.851 mm	
Maximaler Steigwinkel	8 %	16 %
Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)***	65 dB	
Fassungsvermögen des Chemiedosierungstanks	3 l	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
*Die geschätzten Flächenleistungsraten wurden anhand der Praxisgeschwindigkeiten und des Füllzyklus-Standards aus dem ISSA Cleaning Times-Handbuch von 2004 errechnet.

**Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Schrubbzeiten.

***Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter **+49 (0)2303 2580-300**
oder per E-Mail über **de.Tennant@tennantco.com**.

Tennant GmbH & Co. KG
tennant.de