

T681

Kleine Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Große Produktivität in einem kleinen Aufsitzgerät

Das kompakte Design, die intuitiven Bedienelemente und das große Bedienfeld ermöglichen eine einfache Bedienung und sorgen für hervorragende Leistung und effiziente Reinigung. Die T681 ist ideal geeignet für die Reinigung in großen Einzelhandelsgeschäften, Krankenhäusern und Schulen.

Serienmäßige Technologien



Onboard-Chemiedosiersystem
Eco-Modus



Manövrierfähig und produktiv

Das kompakte Design passt problemlos in die meisten beengten Räume, kann schnell viele Bereiche einer Einrichtung erreichen und steigert so die Produktivität.



Einfacher Betrieb

Mit einer Taste, die gleichzeitig den Schrubbkopf und die Abstreifleiste absenkt, können Mitarbeiter schnell und einfach in die Inbetriebnahme der Maschine eingewiesen werden.



Chemiedosierungssystem

Erhöhen Sie die konstante Reinigungsleistung und reduzieren Sie die Reinigungskosten mit dem serienmäßig integrierten Chemiedosiersystem.

Innenleben der T681

1. Leichtes Wechseln zwischen mehreren Reinigungsfunktionen

auf dem intuitiven Bedienfeld.

2. Starke Wasseraufnahme

durch mehrstufigen Saugmotor.

3. Erreichen von mehr Flächen

der Einrichtung mit hervorragender Rampensteigfähigkeit dank des starken Frontantriebsmotors.

4. Reduzierung der Wartungszeit

durch einfachen Zugang zu den Wartungsbereichen dank abnehmbarer Blenden.

5. Gleichmäßige Absaugleistung

dank verschleißfester, V-förmiger Abstreifleiste und serienmäßigem Linatex-Abstreiferblatt.

6. Einfaches, werkzeugloses und berührungsfreies Bürstenwechselsystem.



T681 Technische Daten

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN		
	Fahrertrieb	Fahrertrieb	Fahrertrieb
Arbeitsbreite	700 mm	850 mm	700 mm
Produktivität (pro Stunde) theoretisches Max.	4.192 m ² /h	5.073 m ² /h	4.192 m ² /h
Geschätzte Flächenleistung (pro Stunde)*	2.574 m ² /h	3.157 m ² /h	2.574 m ² /h
Schubbgeschwindigkeit	6,0 km/h		
Asenken/Anheben von Schrubkopf und Abstreifleistengummi	Stellmotor		
Bürsten-/ Pad Drehzahl	200 U/min		880 U/min
Bürsten-/ Pad Anpressdruck	Von 10 bis 50 kg		Von 6 bis 23,5 kg
Fassungsvermögen des Frischwassertanks	100 l		
Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks	110 l		
Batterielaufzeit - max. Laufzeit in Std.**	3,5		
Batteriespannung	24 V (4 x 6V)	24 V (4 x 6)	24 V (4 x 6)
Abmessungen (L x B x H)	1.504 x 759 x 1.200 mm	1.504 x 909 x 1.200 mm	1.504 x 830 x 1.200 mm
Breite der Abstreifleiste	940 mm	1.089 mm	1.089 mm
Gewicht (mit schwerster Batterie)	336 kg	353 kg	339 Kg
Wenderadius außen (Wand zu Wand)	1.960 mm		
Maximaler Steigwinkel	16 %		
Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)***	75 db		
Fassungsvermögen des Chemie-Dosierungstanks	5 l		

* Die geschätzte Flächenleistung wurde anhand der Praxisgeschwindigkeiten und der Füllzyklus-Standards aus dem ISSA Cleaning Times-Handbuch von 2004 errechnet.

** Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Schrubzeiten.

*** Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter **+49(0)2303 2580-300** oder per E-Mail unter **DE.Tennant@tennantco.com**, um eine Demonstration oder zusätzliche Informationen zu erhalten

Tennant GmbH & Co. KG
tennant.de